

Tabla A
HUMEDAD DE REFERENCIA DEL COMBUSTIBLE

Periodo diurno: 08:00 a 19:59																						
Humedad relativa (%)																						
Temperatura del bulbo seco °C (°F)	0-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85-89	90-94	95-99	100	
-12,2 a -1,7 (10-29)	1	2	2	3	4	5	5	6	7	8	8	8	9	9	10	11	12	12	13	13	14	
-1,1 a 4,4 (30-49)	1	2	2	3	4	5	5	6	7	7	7	8	9	9	10	10	11	12	13	13	13	
10 a 20,6 (50-69)	1	2	2	3	4	5	5	6	6	7	7	8	8	9	9	10	11	12	12	12	13	
21,1 a 31,7 (70-89)	1	1	2	2	3	4	5	5	6	7	7	8	8	8	9	10	10	11	12	12	13	
32,2 a 42,8 (90-109)	1	1	2	2	3	4	4	5	6	7	7	8	8	8	9	10	10	11	12	12	13	
>42,8 (>109)	1	1	2	2	3	4	4	5	6	7	7	8	8	8	9	10	10	11	12	12	12	
Consulte la tabla B, C o D para obtener el factor de corrección																						

Consulte la tabla B, C o D para obtener el factor de corrección

NWCG

Tabla B
CORRECCIÓN DEL CONTENIDO DE HUMEDAD DEL COMBUSTIBLE FINO MUERTO
MAYO JUNIO JULIO

Expuestos, menos del 50 % del combustible en superficie a la sombra																			
	% de pendiente	0800 >			1000 >			1200 >			1400 >			1600 >			1800 >		
		B	N	A	B	N	A	B	N	A	B	N	A	B	N	A	B	N	A
N	0 - 30 %	2	3	4	1	1	1	0	0	1	0	0	1	1	1	1	2	3	4
	31 % +	3	4	4	1	2	2	1	1	2	1	1	2	1	2	2	3	4	4
E	0 - 30 %	2	2	3	1	1	1	0	0	1	0	0	1	1	1	2	3	4	4
	31 % +	1	2	2	0	0	1	0	0	1	1	1	2	2	3	4	4	5	6
S	0 - 30 %	2	3	3	1	1	1	0	0	1	0	0	1	1	1	1	2	3	3
	31 % +	2	3	3	1	1	2	0	1	1	0	1	1	1	1	2	2	3	3
W	0 - 30 %	2	3	4	1	1	2	0	0	1	0	0	1	0	1	1	2	3	3
	31 % +	4	5	6	2	3	4	1	1	2	0	0	1	0	0	1	1	2	2
Sombreados, al menos el 50 % del combustible en superficie a la sombra																			
N	0 % +	4	5	5	3	4	5	3	3	4	3	3	4	3	4	5	4	5	5
E	0 % +	4	4	5	3	4	5	3	3	4	3	4	4	3	4	5	4	5	6
S	0 % +	4	4	5	3	4	5	3	3	4	3	3	4	3	4	5	4	5	5
W	0 % +	4	5	6	3	4	5	3	3	4	3	3	4	3	4	5	4	4	5
B = área de interés 300 a 600 m (1000 a 2000 pies) más baja que el lugar de observación																			
N = área de interés aprox. al mismo nivel, hasta 300 m (1000 pies) más alta o más baja																			
A = área de interés 300 a 600 m (1000 a 2000 pies) más alta que el lugar de observación																			

B = área de interés 300 a 600 m (1000 a 2000 pies) más baja que el lugar de observación
N = área de interés aprox. al mismo nivel, hasta 300 m (1000 pies) más alta o más baja
A = área de interés 300 a 600 m (1000 a 2000 pies) más alta que el lugar de observación

NWCG

Tabla C
CORRECCIÓN DEL CONTENIDO DE HUMEDAD DEL COMBUSTIBLE FINO MUERTO
FEBRERO MARZO ABRIL/AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE

		FEBRERO		MARZO		ABRIL		AGOSTO		SEPTIEMBRE		OCTUBRE							
Expuestos, menos del 50 % del combustible en superficie a la sombra																			
	% de pendiente	0800 >			1000 >			1200 >			1400 >			1600 >			1800 >		
		B	N	A	B	N	A	B	N	A	B	N	A	B	N	A	B	N	A
N	0 - 30%	3	4	5	1	2	3	1	1	2	1	1	2	1	2	3	3	4	5
	31% +	3	4	5	3	3	4	2	3	4	2	3	4	3	3	4	3	4	5
E	0 - 30%	3	4	5	1	2	3	1	1	1	1	1	2	1	2	3	3	4	5
	31% +	3	3	4	1	1	1	1	1	1	1	2	3	3	4	5	4	5	6
S	0 - 30%	3	4	5	1	2	2	1	1	1	1	1	1	1	2	3	3	4	5
	31% +	3	4	5	1	2	2	0	1	1	0	1	1	1	1	2	2	3	4
W	0 - 30%	3	4	5	1	2	3	1	1	1	1	1	1	1	2	3	3	4	5
	31% +	4	5	6	3	4	5	1	2	3	1	1	1	1	1	1	3	3	4
Sombreados, al menos el 50 % del combustible en superficie a la sombra																			
N	0% +	4	5	6	4	5	5	3	4	5	3	4	5	4	5	5	4	5	6
E	0% +	4	5	6	3	4	5	3	4	5	3	4	5	4	5	6	4	5	6
S	0% +	4	5	6	3	4	5	3	4	5	3	4	5	3	4	5	4	5	6
W	0% +	4	5	6	4	5	6	3	4	5	3	4	5	3	4	5	4	5	6
B = área de interés 300 a 600 m (1000 a 2000 pies) más baja que el lugar de observación																			
N = área de interés aprox. al mismo nivel, hasta 300 m (1000 pies) más alta o más baja																			
A = área de interés 300 a 600 m (1000 a 2000 pies) más alta que el lugar de observación																			

B = área de interés 300 a 600 m (1000 a 2000 pies) más baja que el lugar de observación
N = área de interés aprox. al mismo nivel, hasta 300 m (1000 pies) más alta o más baja
A = área de interés 300 a 600 m (1000 a 2000 pies) más alta que el lugar de observación

NWCG

Tabla D
CORRECCIÓN DEL CONTENIDO DE HUMEDAD DEL COMBUSTIBLE FINO MUERTO
NOVIEMBRE DICIEMBRE ENERO

NOVIEMBRE										DICIEMBRE										ENERO											
Expuestos, menos del 50 % del combustible en superficie a la sombra																															
	% de pendiente	0800 >					1000 >					1200 >					1400 >					1600 >					1800 >				
		B	N	A	B	N	A	B	N	A	B	N	A	B	N	A	B	N	A	B	N	A	B	N	A	B	N	A			
N	0 - 30 %	4	5	6	3	4	5	2	3	4	2	3	4	3	4	5	4	5	6	4	5	6	3	4	5	2	3	4			
	31 % +	4	5	6	4	5	6	4	5	6	4	5	6	4	5	6	4	5	6	4	5	6	4	5	6	4	5	6			
E	0 - 30 %	4	5	6	3	4	4	2	3	3	2	3	3	3	4	5	4	5	6	4	5	6	3	4	5	4	5	6			
	31 % +	4	5	6	2	3	4	2	2	3	3	4	4	4	5	6	4	5	6	4	5	6	4	5	6	4	5	6			
S	0 - 30 %	4	5	6	3	4	5	2	3	3	2	2	3	3	4	4	4	5	6	4	5	6	3	4	5	4	5	6			
	31 % +	4	5	6	2	3	3	1	1	2	1	1	2	2	3	3	4	5	6	4	5	6	4	5	6	4	5	6			
W	0 - 30 %	4	5	6	3	4	5	2	3	3	2	3	3	3	4	4	4	5	6	4	5	6	3	4	5	4	5	6			
	31 % +	4	5	6	4	5	6	3	4	4	2	2	3	2	3	4	4	5	6	4	5	6	4	5	6	4	5	6			
Sombreados, al menos el 50 % del combustible en superficie a la sombra																															
N	0 % +	4	5	6	4	5	6	4	5	6	4	5	6	4	5	6	4	5	6	4	5	6	4	5	6	4	5	6			
E	0 % +	4	5	6	4	5	6	4	5	6	4	5	6	4	5	6	4	5	6	4	5	6	4	5	6	4	5	6			
S	0 % +	4	5	6	4	5	6	4	5	6	4	5	6	4	5	6	4	5	6	4	5	6	4	5	6	4	5	6			
W	0 % +	4	5	6	4	5	6	4	5	6	4	5	6	4	5	6	4	5	6	4	5	6	4	5	6	4	5	6			
B = área de interés 300 a 600 m (1000 a 2000 pies) más baja que el lugar de observación																															
N = área de interés aprox. al mismo nivel, hasta 300 m (1000 pies) más alta o más baja																															
A = área de interés 300 a 600 m (1000 a 2000 pies) más alta que el lugar de observación																															

1. Consulte la tabla A. Busque el porcentaje de **H**umedad de **R**referencia del **C**ombustible en la intersección de la fila de la temperatura y la columna de la humedad relativa. Anote este porcentaje de **HRC**.
2. Determine cuál de las tablas B, C o D corresponde al mes en curso. Use esa tabla para el resto del procedimiento.
3. Determine si el punto de proyección o área de interés se encuentra bajo un porcentaje de sombra de dosel arbóreo, nubes y humo mayor o menor que el 50 %. Consulte la mitad superior o inferior de la tabla, según corresponda.
4. Escoja la columna de la hora del día.
5. Escoja la columna rotulada B, N o A según la diferencia de cota entre el lugar de observación y el área de interés: **B** si está en una posición más baja que el lugar de observación a razón de 300 a 600 m, **A** si está en una posición más alta a razón de 300 a 600 m o **N** si está aproximadamente al mismo nivel, es decir, a menos de 300 m por encima o por debajo del lugar de observación.
6. Escoja la fila que describe la orientación o aspecto correcto del área de interés.
7. Escoja la fila correspondiente al porcentaje de pendiente correcto para el área de interés.
8. La intersección de la combinación de filas y columnas final contiene el valor de corrección de la humedad del combustible (CHC). Sume este valor al **HRC** para calcular el porcentaje de humedad del combustible fino.